

BMC 专用



产品牌号

ECS407-3-K/L

- ◆ 短切玻纤
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 短切长度 (mm)
- ◆ 纤维直径

产品说明

本产品是专门为BMC工艺开发。主要用于电气开关、汽车部件、卫生洁具等领域。

产品特点

- 流动性好、毛纱少
- 浸润性好、着色快
- 纤维及制品颜色良好
- 制品综合性能优异

技术指标

适用树脂	纤维直径 (μm)	含水率 (%)	可燃物含量 (%)	集束性 (g)
---	ISO1888	ISO3344	ISO1887	* CPIC/TM-13
不饱和聚酯 乙烯基树脂	13±1	≤0.05	1.65±0.2	---

规格参数

产品牌号	玻璃类型	纤维直径[μm]	短切长度 [mm]
ECS407-3-K ECS407-6-K ECS407-12-K ECS407-24-K ECS407-48-K	ECT	13	3 6 12 24 48

包装方式

提供两种包装方式:

1. 便于底部卸料的聚丙烯纤维吨袋包装
2. 更灵活的覆膜纸袋包装

包装方式	包装重量 [kg]	每托数量 [个]	托盘尺寸 [mm] 长*宽*高
吨袋	1000	1	1140*1140*1100
覆膜纸袋	25	40	850*500*120

存储

- 请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在 10-30°C，湿度控制在 50-75%。
- 本产品在使用前应当始终置于包装密封之下。
- 托盘堆码高度不应超过一层。