



### 产品牌号

## ECBC1500 1/0 0.7Z

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 连续纤维 (continuous)
- ◆ 品牌代号规格
- ◆ 初捻根数
- ◆ 单纱捻度
- ◆ 单纱捻向

## 产品说明

主要针对电子织物用纱设计，采用淀粉型浸润剂，具有良好的热清洗性能。也适用于一般工业用途，具有良好的编织性能。

### 产品特点

- 原丝线密度稳定
- 织造性能良好，毛羽少
- 易于热清洗

### 技术指标

浸润剂类型	Y5	ISO
单丝纤维直径 (um)	4.1	ISO 1888
线密度	3.4±0.15	ISO 1889
捻度向	28±4	ISO 1890
抗拉强度	≥0.60	ISO 3341
含水率 (%)	≤0.15	ISO 3344

## 规格参数

产品牌号	玻璃类型	纤维直径 (um)	线密度 (Tex)
EC BC1500 1/0 0.7Z	E	4.1	3.4

## 包装方式

### 托盘包装方式

包装	层数	托盘尺寸	卷/托	净重 KG/托	
BD2	A1	两层高	1282*1124*700	128	69
		三层高	1282*1124*1035	192	104

## 存储

- 如无特殊要求，产品应堆放于干燥凉爽处；
- 如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。