


## 短切毡



### 产品牌号

**EMC100-1040/1270/1520**

- ◆玻璃类型
- ◆短切毡类型：粉剂短切毡
- ◆单位面积质量g/m<sup>2</sup>
- ◆幅宽规格mm

### 产品说明

短切毡是玻璃纤维经短切后随机无定向均匀平铺，然后用粘结剂粘合在一起而制成的片状毡片。根据粘接剂形式的不同，分为粉剂短切毡和乳液短切毡。短切毡产品具有与树脂浸透速度快、覆模性好、易施工、湿强保留率高、积层板透光性好、成本低等特点。适用于手糊成型的各种玻璃钢制品如板材、采光板、船体、浴缸、冷却塔、防腐材料、车辆等，也适用于连续玻璃钢瓦机组。

#### 产品特点

- 积层板表面光滑，透光性好
- 浸透速度快、覆模性好
- 容易消除气泡
- 良好的分散性、均匀性
- 高湿态强度保留率
- 良好的机械力学性能

#### 技术指标

浸润剂类型	纤维直径(μm)	短切纤维长度(mm)	单位面积质量(g/m <sup>2</sup> )	纵向拉伸强力(N/150mm)	幅宽(mm)	可燃物含量(%)	含水率(%)
/	ISO 1888	/	ISO 3374	ISO 3342	ISO 5025	ISO 1887	ISO 3344
硅烷型	±1	±5	±10%	≥40	-2/+8	14±2	≤0.20

### 规格参数


产品牌号	玻璃类型	纤维直径(μm)	短切长度(mm)	单位面积质量(g/m <sup>2</sup> )	幅宽(mm)
EMC100-1040 EMC100-1270 EMC100-1520	E*	11	50	100	1040 1270 1520

\*可提供E/ECR/ECT玻璃类型

### 包装方式

包装方式	布卷内径/外径(mm)	单卷重量(kg)	纸箱尺寸(mm)	托盘尺寸(mm)
EMC100-1040	80/275	23	285x285	1140*1140*140
EMC100-1270	80/275	28	285x285	1140*1140*140
EMC100-1520	80/275	33	285x285	1140*1140*140

### 托盘示意图



### 存储

- 采用干燥的遮篷运输工具运输，运输中避免翻滚。
- 应放置在干燥、同分规定室内贮存，堆码层数不能超过2层。

地址: 重庆市大渡口区建桥工业园区B区  
 邮编: 400082 网站: www.cpicfiber.com  
 市场部. 电话: (+86-23)68157828 (+86-23)681577586 传真: (+86-23)68157822  
 销售部. 电话: (+86-23)68157818 (+86-23)68157583 传真: (+86-23)68157813

